

**2008
2009**

Aérosols Techniques

TECHNITOP®
TECHNITOP est une marque déposée de FAREPRO
www.farepro.fr





AIRTOP, AIRTOPMULTI, SUP'AIRTOP Gaz de dépoussiérage ininflammable

A l'inverse des aérosols de séchage et dépoussiérage soufflant simplement de l'air et propulsé par l'intermédiaire de gaz propulseur extrêmement inflammables (Butane), **AIRTOP** souffle un gaz totalement ininflammable, extra pur et à forte pression, qui permet l'élimination instantanée de toutes traces de poussières, de peluches, d'humidité, de tout polluant se trouvant dans les ensembles électroniques, micromécaniques, optiques et sur les surfaces fragiles. Il permet aussi d'accélérer le séchage des produits après imprégnation de produits peu volatiles.

- Pureté supérieure à 99,9%
- Très sec : aucune présence d'humidité
- Ininflammable, pulvérisable sous tension
- Propre et sans odeur
- Sans action sur tous supports



Identique à l'AIRTOP, **AIRTOPMULTI** est muni d'une valve spéciale permettant de souffler le gaz, même tête en bas, sans générer de froid.

Identique à l'AIRTOP, **SUP'AIRTOP** est muni d'une valve spéciale permettant de souffler avec un débit et une pression environ deux fois plus forte qu'avec l'AIRTOP standard.

TONERTOP Nettoyant encre, toner, galets d'entraînement

- Nettoie les galets d'entraînement des photocopieurs, imprimantes, élimine les traces d'encre et de toner des appareils d'impression et de reprographie.
- Dépose un léger film anti-adhérent qui évite l'incrustation des dépôts ultérieurs.
- Aucune action agressive sur la plupart des matériaux.
- Ne ramollit pas les galets après nettoyage.



Code	Nom	Désignation	Volume Poids net	UDV	Cdt	h.t. € 1 à 23	h.t. € 24 à 47	h.t. € 48 à 95	h.t. € 96 +
51021	AIRTOP	Dépoussiérant/séchant débit normal	650ml/400g	1	12	8,90	8,29	7,92	7,53
51557	AIRTOPMULTI	Dépoussiérant/séchant multipositions	650ml/300g			9,95	9,45	8,95	8,62
51048	SUP'AIRTOP	Dépoussiérant/séchant gros débit	650ml/400g			11,80	11,32	10,33	9,90
51043	TONERTOP	Nettoyant encres, toner, galets	650/500ml			8,80	8,33	7,89	6,82



LCDTOP

Nettoyant écrans plats LCD

Spray de nettoyage pour les écrans plats, les LCD. Spécialement conçus pour le nettoyage des TFT, des écrans plats et des écrans d'ordinateurs portables, des PDA, des lecteurs CD, des filtres anti-éblouissants, de toutes les surfaces en verre stratifié ou non stratifié.

- Evaporation très rapide
- Utilisable sur tous supports
- Effet antistatique
- Ne laisse aucune trace
- Aucun résidu
- Sans gaz propulseur : ininflammable



POLISHTOP

Polish d'entretien et de protection toutes surfaces

- Constitué d'un mélange d'huiles et de résines méthylpolysiloxaniques en solution dans un solvant volatil, qui lui confère d'excellentes propriétés hydrofugeantes et nettoyantes.
- Entretien, fait briller et protège tous types de support. Il élimine la poussière grâce à ses propriétés antistatiques et laisse un film protecteur anti corrosion.
- Indispensable après l'utilisation de produits tels que le **TOPCLEAN**.
- Entretien bureautique, ménager, auto
- Biodégradable
- Laisse un film anti-statique
- Utilisable sur tous supports
- Léger parfum d'orange
- Gaz propulseur ininflammable



MAGNETOP

Nettoyant de têtes de lecture et tous supports magnétiques

- Dissout et décolle les poussières, les oxydes magnétiques et les dépôts de toutes nature sur les têtes de lecture et sur tous supports magnétiques.
- A base de solvants et d'alcool isopropylique de grande pureté.
- Nettoyage des têtes de lecture, des disques magnétiques, des têtes d'enregistrement, des films de photos, des lecteurs de cartes magnétiques.
- Evaporation très rapide
- Sans traces blanches
- Sans eau; pas de corrosion
- Non conducteur



Code	Nom	Désignation	Volume Poids	UDV	Cdt	h.t. € 1 à 23	h.t. € 24 à 47	h.t. € 48 à 95	h.t. € 96 +
51016	LCDTOP	Nettoyant écrans plats LCD	250/150ml	1	12	6,80	6,33	5,82	5,10
51035	POLISHTOP	Polish d'entretien et de protection	650/400ml			9,72	9,23	8,78	7,89
51023	MAGNETOP	Nettoyant tous supports magnétiques	600/500ml			8,14	7,64	7,25	6,57



TOPCLEAN

Mousse de nettoyage antistatique plastiques et surfaces grainées

- Contient une mousse hautes performances qui permet de nettoyer toutes les surfaces, plastiques, verre, métal peint.
- Forme une mousse compacte et antistatique, à fort pouvoir nettoyant, qui enlève tous types de taches, graisses, stylo, boissons, nicotine, poussières
- Recommandé pour les surfaces rugueuses ou grainées.
- Nettoyage des matériels informatiques, carrosseries de photocopieurs, matériels de bureau, téléphones, armoires, mobilier de bureau...
- Biodégradable
- Laisse un film anti-statique
- Utilisable sur tous supports
- Ne coule pas



VISUTOP

Mousse de nettoyage écrans cathodiques et claviers d'ordinateurs

- Produit une mousse onctueuse qui permet le nettoyage des écrans d'affichage en verre et les claviers.
- La mousse antistatique provoquée par VISUTOP ne coule pas, laisse au produit le temps d'agir et de dissoudre toutes les saletés, traces de doigts, de boissons, de stylos, de poussières statiques.
- Nettoyage des écrans d'ordinateur, de téléviseurs, de vidéo surveillance et toutes surfaces en verre
- Nettoyage des claviers d'ordinateurs, calculatrices
- Biodégradable
- Laisse un film anti-statique empêchant la redéposition de poussières
- Utilisable sur tous supports
- Ne coule pas



LABELTOP

Décolle-étiquettes adhésives

- Contient un mélange de solvants spécialement étudiés pour décoller facilement, par infiltration, toutes les étiquettes autocollantes.
- Enlève la colle, les dépôts divers, les saletés, certaines encres, et certains graffitis.
- Décolle par infiltration grâce à l'action mécanique de la brosse
- Utilisable sur tous supports
- Gaz propulseur ininflammable



Code	Nom	Désignation	Volume Poids	UDV	Cdt	h.t. € 1 à 23	h.t. € 24 à 47	h.t. € 48 à 95	h.t. € 96 +
51478A	LABELTOP	Décolle-étiquettes adhésives	650/500ml	1	12	8,68	8,22	7,75	6,81
51019	TOPCLEAN	Mousse de nettoyage antistatique plastiques				5,53	5,16	4,78	4,19
51020	VISUTOP	Mousse de nettoyage écrans et claviers							



ISOPROTOP, ISOTOP, ISOPEN

Alcool isopropylique pur

L'alcool isopropylique pur possède un haut pouvoir de nettoyage et de dégraissage. Permet un nettoyage plus poussé des surfaces à traiter en remplacement des CFC et des HCFC

- Nettoyage des circuits imprimés et composants, des flux de soudure, connecteurs et contacts, des têtes de lecture, systèmes optiques, des résidus minéraux...
- Dégraissage des fibres optiques, huiles, graisses légères, traces de nicotine
- Evaporation rapide
- Pur à 99%, sans eau : pas de corrosion
- Non agressif sur tous matériaux
- Excellent nettoyeur et dégraissant
- Disponible en aérosol 650ml, bidon 1 litre et stylo 10ml



TOPSOLVANT

Solvant de nettoyage et dégraissage

- Solvant de nettoyage et de dégraissage hyper actif à évaporation très rapide
- Efficace dans de nombreuses applications : électroniques, télécommunications, micromécanismes, mécaniques, aéronautiques
- Nettoyage et dégraissage des fibres et connecteurs de fibres optiques, circuits imprimés, relais crossbar, ensembles électroniques, circuits imprimés cablés, armoires électroniques, mécanismes d'horlogerie, de caméra...
- Ne laisse ni dépôts ni traces
- Sans action sur la plupart des matériaux
- Non conducteur



TOPSEC-PST

Solvant de nettoyage et dégraissage ininflammable

- Grand pouvoir de dissolution et de dispersion des graisses.
- Retire efficacement tous les dépôts d'oxydes et de sulfure présents sur les contacts.
- Très sûr d'utilisation grâce à son ininflammabilité. Ne propage pas de flamme.
- Dissout les dépôts de toute nature
- Nettoyage des relais, moteurs et paliers, connecteurs, contacts secs.
- Aucune action sur les métaux
- Evaporation rapide, sèche rapidement, aucun résidu après séchage
- Ne dérègle pas les circuits
- Non agressif
- Ininflammable, le courant peut être rétabli immédiatement après son utilisation



Code	Nom	Désignation	Volume	UDV	Cdt	h.t. € 1 à 23	h.t. € 24 à 47	h.t. € 48 à 95	h.t. € 96 +
51934	ISOPROTOP	Alcool isopropylique pur en aérosol	650/400ml	1	12	8,14	7,65	7,17	6,32
51018	ISOTOP	Alcool isopropylique pur en bidon	1 litre net		1	7,91	7,35	6,97	6,63
51145	TOPSOLVANT	Solvant de nettoyage et dégraissage	650/500ml		12	7,90	7,69	7,21	6,37
51525	TOPSEC-PST	Solvant de nettoyage et dégraissage ininflammable	650/400ml			7,90	7,42	7,04	6,38

Code	Désignation	Contenance nette	Cdt	h.t. € 1 à 9	h.t. € 10 à 19	h.t. € 20 à 39	h.t. € 40 +
51933	ISOPEN, stylo d'alcool isopropylique	10ml	1	5,52	5,01	4,34	4,01



TOPCONTACT

Nettoyant/désoxydant/lubrifiant de contacts

- Nettoie et désoxyde les contacts gras et linéaires : relais, potentiomètres, rotateurs, prises Jack, curseurs, interrupteurs, alternateurs...
- Assure une légère lubrification des contacts retardant ainsi leur oxydation
- Rétablit les constantes diélectriques
- Dissout les dépôts de toute nature
- Supprime les crachements des potentiomètres
- Utilisable sur tous supports
- Gaz propulseur ininflammable



TOPSEC

Nettoyant/dégraissant de contacts sec

- Nettoie, dégraisse, désoxyde les équipements, contacts électriques, micromécanismes...
- Ne lubrifie pas
- Liquide incolore
- Dissout les dépôts de toute nature
- Nettoyage des relais, moteurs et paliers, connecteurs, contacts secs, circuits imprimés...
- Aucune action sur les métaux
- Evaporation rapide, sèche rapidement
- Ne dérègle pas les circuits
- Non agressif sur la plupart des supports
- Aucun résidu après séchage
- Gaz propulseur ininflammable



TOPSEC-PST

Nettoyant/dégraissant de contacts sec ininflammable

- Grand pouvoir de dissolution et de dispersion des graisses.
- Retire efficacement tous les dépôts d'oxydes et de sulfure présents sur les contacts.
- Très sûr d'utilisation grâce à son ininflammabilité. Ne propage pas de flamme.
- Dissout les dépôts de toute nature
- Nettoyage des relais, moteurs et paliers, connecteurs, contacts secs.
- Aucune action sur les métaux
- Evaporation rapide, sèche rapidement
- Ne dérègle pas les circuits
- Non agressif
- Aucun résidu après séchage
- **Ininflammable**, le courant peut être rétabli immédiatement après son utilisation



Code	Nom	Désignation	Volume Poids	UDV	Cdt	h.t. € 1 à 23	h.t. € 24 à 47	h.t. € 48 à 95	h.t. € 96 +
51024	TOPCONTACT	Nettoyant/désoxydant de contacts, lubrifiant	650/400ml	1	12	8,53	8,03	7,56	6,77
51045	TOPSEC	Nettoyant/dégraissant de contacts, sec				8,36	7,88	7,42	6,63
51525	TOPSEC-PST	Nettoyant/dégraissant de contacts ininflammable				18,50	17,56	16,66	15,71



TOPFLUX, CLEANERPEN

Nettoyant de flux de soudure organiques

- Mélange de solvants de grande pureté qui permet l'élimination de tous types de flux gras et plus particulièrement les flux à base de colophanes ou de résine naturelle (CA - CMA - RMA - RA)
- Nettoyage des circuits imprimés
- Evaporation très rapide
- Utilisable sur tous supports
- Aucun résidu
- Livré avec brosse pour une action mécanique
- Gaz propulseur ininflammable
- Aussi disponible en stylo applicateur 10ml (CLEANERPEN)



SMT'TOP

Nettoyant de flux de soudure CMS et faibles résidus

- Contient un mélange de solvants de haute pureté, spécialement conçu pour l'élimination des résidus de flux de crèmes à souder CMS et soudures No- Clean.
- Nettoyage des circuits imprimés
- Nettoyage des écrans et pochoirs de sérigraphie
- Nettoyage des plages d'accueil
- Utilisable sur tous supports
- Sans traces blanches, aucun résidu
- Evaporation rapide
- Dégraissant très efficace
- Livré avec brosse pour une action mécanique



TROPICTOP

Vernis acrylique de tropicalisation

- Vernis à base acrylique, qui permet une protection remarquable aux climats tropicaux et salins.
- Vernis isolant particulièrement recommandé pour la protection des circuits électroniques, il permet la soudure pour les interventions ultérieures
- Tenue en température : -35 à 140°C
- Rigidité diélectrique : 100 KV/mm
- Résistance à la chaleur humide : +500 heures à 95% d'humidité @ 55°C
- Résistance au brouillard salin : 92 heures en atmosphère saturée
- Thermosoudable, très flexible, sec au toucher en 30 minutes
- Fongicide
- Aspect brillant incolore



Code	Nom	Désignation	Volume	UDV	Cdt	h.t. € 1 à 23	h.t. € 24 à 47	h.t. € 48 à 95	h.t. € 96 +
51939	TOPFLUX	Nettoyant de flux de soudure organiques	650/400ml	1	12	7,92	7,43	6,83	6,28
51937	SMT'TOP	Nettoyant de flux de soudure CMS	650/500ml			9,46	8,96	8,49	7,31
51025	TROPICTOP	Vernis acrylique de tropicalisation	650/400ml			13,05	12,36	11,62	10,14

Code	Désignation	Contenance nette	Cdt	h.t. € 1 à 9	h.t. € 10 à 19	h.t. € 20 à 39
51960	CLEANERPEN, stylo nettoyant de flux de soudure	10ml	1	5,91	5,34	4,86



GAZTOP

Détecteur de fuites gazeuses pneumatiques et hydrauliques


- Composé de substances très sensibles à la pression.
- Permet de localiser immédiatement toute fuite de gaz, de contrôler l'étanchéité des circuits et raccords : tuyauteries, robinets, vannes, raccords, canalisations, soupapes, installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz, installations frigorifiques ...
- Non toxique
- Non corrosif
- Très sensible à la pression
- Ininflammable, utilisable même avec des gaz inflammables
- Ne laisse pas de traces



TOPGIVRE

Refroidisseur/givreur instantané à -65°C ininflammable

- Contient un gaz liquide générateur de froid intense.
- Abaisse rapidement la température jusqu'à -65°C
- Recommandé pour la localisation de pannes thermiques, les essais de tenue aux chocs thermiques, la localisation de soudures sèches, l'assemblage de pièces mécaniques
- Non conducteur
- Non corrosif
- Ininflammable, utilisable sous tension
- Ne laisse pas de traces



TOPCOURROIE

Adhérent courroies

- Empêche les courroies de patiner sur les mécanismes en mouvement.
- Evite le dérapage des tapis de roulement
- Permet, en augmentant l'adhérence, une transmission de puissance plus élevée
- Convient aux courroies en "V", trapézoïdales, en cuir, en caoutchouc
- Adapté pour tous tapis de roulement
- Résine et additifs d'adhésivité en solution volatile
- Sans solvants chlorés
- Insoluble dans l'eau
- Gaz propulseur ininflammable



New

Code	Nom	Désignation	Volume	UDV	Cdt	h.t. € 1 à 23	h.t. € 24 à 47	h.t. € 48 à 95	h.t. € 96 +
51102	GAZTOP	Détecteur de fuites gazeuses	650ml/400ml	1	12	6,28	5,91	5,53	4,52
51022	TOPGIVRE	Refroidisseur instantané à -65°C	650ml/400g			11,35	10,82	10,30	9,90
51056	TOPCOURROIE	Adhérent courroies	650/400ml			12,35	11,73	11,11	9,88



NOIR-TOP-HT

Peinture noire haute température

- Peinture de protection anti-corrosion résistant aux températures élevées. Contient des résines polymères silicones hautes températures
- Tenue en température : 200 °C en continu, 500 °C en pointe (voir mode d'emploi)
- Peinture de finition à haut pouvoir couvrant.
- Excellente adhérence sur le métal.
- Bonne tenue au brouillard salin et aux intempéries
- Directement sur tôle d'acier, fonte, aluminium et sur alliages, pots d'échappements, chaudières, radiateurs, plaques et tabliers de cheminée etc. Peut être également utilisée en extérieur.



New

GALVATOP

Galvanisation brillante à froid

- Protection primaire anti-corrosion à forte teneur en zinc d'une pureté supérieure à 95%.
- Résiste aux hautes températures et assure une protection de longue durée contre la rouille et la corrosion.
- Utilisable partout où l'humidité, l'atmosphère saline provoque la corrosion.
- Très proche de la galvanisation à chaud, mais d'un emploi beaucoup plus simple.
- Recommandée pour : matériel de travaux publics, chaudronnerie, barrières, retouches après soudure, radiateurs, cuves, serrures, réparation navale...
- Protection longue durée
- Résiste aux hautes températures
- Apprêt de peinture
- Sèche à température ambiante



HYDROTOP

Fluide de protection hydrofugeant

- Fluide de protection haute performance hydrofuge renforcé par des inhibiteurs de corrosion
- Ses qualités "Water-repellent" lui confèrent une grande efficacité sur les pièces mécaniques.
- **En préventif**, évite la pénétration de l'humidité en lubrifiant toutes les surfaces traitées. Protège contre la rouille et la corrosion.
- **En curatif**, extrait et chasse l'humidité en laissant un film protecteur
- Utilisé en marine, électronique, électricité, mécanique (protection des pièces en stockage intermédiaire), automobile, chaudronnerie, tôlerie...
- Ininflammable, multiposition
- Sans solvants chlorés



Code	Nom	Désignation	Volume	UDV	Cdt	h.t. € 1 à 23	h.t. € 24 à 47	h.t. € 48 à 95	h.t. € 96 +
51030	NOIR-TOP-HT	Peinture noire haute température	650/400ml	1	12	14,65	13,90	13,10	11,72
51029	GALVATOP	Galvanisation brillante à froid	650/500ml			9,28	8,76	8,16	6,81
51033	HYDROTOP	Fluide de protection hydrofugeant	650/400ml			9,61	9,02	8,54	7,69



TOP5

Dégrippant/lubrifiant multi-usages "5 en 1"

- Contient un mélange de solvants de très grande pureté et de lubrifiants hautement raffinés, conçus spécialement pour répondre aux problèmes de dégrillage, d'oxydation, de lubrification, d'humidité et de perçage des métaux.
- Dégrillage des visseries, écrous
- Lubrification des micromécanismes
- Lubrification de perçage
- Hydrofugeant
- 5 en 1
 - Dégrippe
 - Désoxyde
 - Lubrifie
 - Hydrofuge
 - Réduit les frictions



TOPFLON

Huile de synthèse au Téflon, lubrifiant sec

- Fluide de synthèse chargé au Téflon
- Lubrifie les micromécanismes dont le fonctionnement aurait été altéré par l'usage due aux frictions ou à une action corrosive
- Lubrification d'engrenages plastiques, micromécanismes
- Rattrape les jeux
- Non gras
- Incolore
- Sèche très rapidement



TOPLUB

Huile vaseline pour mécanismes de précision

- Contient un lubrifiant sans silicone qui permet la lubrification des mécanismes de précision
- Convient pour le métal, le plastique, le caoutchouc...
- Très faible viscosité, pénètre par capillarité les jeux les plus faibles
- Haut pouvoir ascensionnel
- Sans silicone
- Incolore et propre
- Non corrosif, utilisable sur tous supports
- Recommandé pour la lubrification de micromécanismes, axes d'imprimantes, mécanismes d'horlogerie, caméras, projecteurs, articles de pêche, de chasse...
- Gaz propulseur ininflammable



Code	Nom	Désignation	Volume Poids	UDV	Cdt	h.t. € 1 à 23	h.t. € 24 à 47	h.t. € 48 à 95	h.t. € 96 +
51105	TOP5	Dégrippant/lubrifiant multi-usage "5 en 1"	650/400ml	1	12	7,45	7,07	6,69	5,94
51938	TOPFLON	Huile de synthèse				16,12	15,27	14,48	12,66
51028	TOPLUB	Dégrippant/lubrifiant micromécanismes				10,10	9,53	8,98	7,88



SILTOP

Huile au silicone

- Contient un lubrifiant très fin et anti-adhérent multi-usage au silicone qui forme un film lisse et durable
- Recommandé comme agent de glissement (papier, carton, tissus), de démoulage des plastiques et de lubrification (micromécanismes, joints, charnières, glissières, passage de fils dans des gaines...)
- Très bonne tenue en température : -60 à 250°C
- Incolore et propre
- Diélectrique, hydrofuge
- Ne sèche pas
- Non corrosif, utilisable sur tous supports



DEGRITOP

Dégrippant MoS2 au bisulfure de molybdène

- Super dégrissant, décalaminant, additivé au bisulfure de molybdène.
- Assure une protection efficace contre l'humidité et la rouille.
- Lubrifiant pour pièces en mouvement, même à haute température grâce au bisulfure de molybdène.
- Elimine les graisses calcinées. Transforme chimiquement la rouille en couche protectrice. Action phosphatante
- Permet de dégripper boulons, arbres, poulies etc.
- Aérosol fonctionnant dans toutes les positions, de plus, muni d'un tube prolongateur il permet d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès.
- Gaz propulseur ininflammable



New

SILTOP-G

Graisse au silicone

- Lubrification et montage de pièces en mouvement
- Fluide de très haute viscosité, qui forme un gel après évaporation des solvants
- Graissage de cables, chaines, pignonnerie plastique, glissières, serrures, vannes, robinets, joints, cames, paliers
- Agent anti-adhérent en fonderie et plasturgie, étanchéité en plomberie
- Tenue en température : -45°C à 205°C
- Rigidité diélectrique : 18KV/mm
- Ne tâche pas, translucide
- Ne vieillit pas sous l'action des agents atmosphériques
- Insoluble dans l'eau et l'alcool



Code	Nom	Désignation	Volume Poids	UDV	Cdt	h.t. € 1 à 23	h.t. € 24 à 47	h.t. € 48 à 95	h.t. € 96 +
51072	SILTOP	Huile au silicone	650/400ml	1	12	8,68	8,24	7,80	6,72
51073	SILTOP-G	Graisse au silicone				12,30	11,67	11,05	10,05
51107	DEGRITOP	Dégrippant MoS2 au bisulfure de molybdène				8,55	8,12	7,69	6,84



MoS2-TOP

Graisse MoS2 au bisulfure de molybdène

- Destinée au graissage et à la protection en milieu difficile
- Accroît la longévité des pièces, action très longue durée
- Utilisable sous d'extrêmes pressions
- Recommandée pour le graissage de cables, chaines, pignons, engrenages ouverts à l'air libre
- Pour l'industrie, les poids lourds, la marine, le génie civil...
- Additif anti-corrosion
- Tenue en température : -25°C à 150°C
- Graisse noire très adhérente
- Sans solvants chlorés



WRTOP

Graisse WR verte hydrofuge extrême pression usage général

- Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en mouvement ou non, de l'eau, des vapeurs chaudes ou acides, de la poussière, du sel...
- Utilisable sous d'extrêmes pressions
- Recommandée en milieu marin
- Supporte des vitesses élevées
- Additif anti-corrosion
- Tenue en température : -10°C à 150°C
- Graisse verte aspect lisse filant
- Insoluble dans l'eau douce et de mer
- Norme marine ASTM 7420B



ALUTOP & CUIVRETOP

Pâte de montage/lubrifiant haute température à l'aluminium ou au cuivre

- Pâte de montage, lubrifiant anti grippant résistant à de très hautes températures.
- Complexe de poudre d'aluminium (ALUTOP) ou de cuivre (CUIVRETOP) et d'agents extrême pression dans un support minéral, (savon de lithium) avec additif d'adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans l'eau.
- Anti corrosion et anti rouille. Sans solvant chloré.
- Tenue en température : - 30°C et 600°C (ALUTOP), - 30°C et 1100°C (CUIVRETOP).
- Evite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement.
- Démontage facile, sans arrachement.
- Permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de tarauds et filière. Pour l'industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie etc.



Code	Nom	Désignation	Volume Poids	UDV	Cdt	h.t. € 1 à 23	h.t. € 24 à 47	h.t. € 48 à 95	h.t. € 96 +
51040	ALUTOP	Pâte de montage haute température à l'aluminium	650/400ml	1	12	10,51	9,75	9,02	7,86
51041	CUIVRETOP	Pâte de montage haute température au cuivre	650/400ml	1	12				
51064	WRTOP	Graisse verte extrême pression	650/400ml	1	12	10,34	9,63	8,90	7,75
51066	MOS2-TOP	Graisse MoS2 au bisulfure de molybdène	650/400ml	1	12	12,02	11,19	10,35	9,00



farepro®

4 rue Victor Hugo • 65430 SOUES • Tel. 05 62 36 66 60 • Fax 05 62 36 60 89 • Info@farepro.fr • www.farepro.fr

A partir du 4 Août 2008

5 rue de Broglie • 22300 LANNION • Tel. 02 96 48 10 60 • Fax 02 96 48 10 77 • Info@farepro.fr • www.farepro.fr